

## Druckluft-Kältetrockner Baureihe IDFA15E

zur Entfeuchtung der Druckluft durch Absenkung der Taupunkttemperatur

- Anlage entsprechend der Norm DIN ISO 8573-1
- Anschlussfertige kompakte Trocknungsanlage mit vollhermetisch, wartungsfreien Kältemittelverdichter
- Der Druckluft-Kältetrockner hält die Taupunkt-Temperatur der Druckluft automatisch konstant
- Gehäuse aus verzinktem, farbbeschichtetem Stahlblech, in dem alle Anlagenteile zusammengebaut, verrohrt und elektrisch verdrahtet sind
- Auf der Bedienungsseite sind installiert : Thermometer zur Anzeige der Drucktaupunkttemperatur; Ein/Aus-Schalter kombiniert mit einer Betriebsleuchte
- Auf der Rückseite befinden sich : Anschlussstutzen mit Innengewinde für Druckluftein- und austritt, sowie der Kondensatablauf
- Der Elektroanschluss ist hinten am Gerät angeordnet
- Alle Druckbehälter fallen unter die Prüfgruppe I der Druckbehälterverordnung - neueste Ausgabe - und sind somit n i c h t durch einen Sachverständigen prüf- und abnahmepflichtig
- Betriebssicherer Einsatz bis zu einer Umgebungstemperatur von +40°C

### Technische Daten:

Typ	: IDFA15E	
Volumenstrom bei 3°C	: 2000 lt./min.	(120 m3/h)
Volumenstrom bei 5°C	: 2266 lt./min.	(136 m3/h)
Drucktaupunkt	: + 3	°C
Eintrittsdruck	: 7	bar
zulässiger Betriebsdruck max.	: 16	bar
zulässige Druckluft-Eintrittstemperatur max.	: 50	°C
zulässige Umgebungstemperatur max.	: + 40	°C
zulässige Umgebungstemperatur min.	: + 2	°C
Betriebsspannung / Frequenz	: 230 / 50	V / Hz
Gesamtleistungsaufnahme	: 0.47	kW
Sicherheitskältemittel	: R 134a (HFKW)	
Schalldruckpegel	: < 70	dB (A)
Höhe	: 578	mm
Breite	: 300	mm
Tiefe	: 603	mm
Gewicht	: 46	kg
Anschluß Druckluftein-/austritt	: R 1"	