

Prematic AG | Märwilerstrasse 43 | CH – 9556 Affeltrangen TG T 071 918 60 60 | F 071 918 60 40 | info@prematic.ch | www.prematic.ch

Compresseur automatique 309W/90/Box

mono-étagé, 1-cylindre, refroidi par air, insonorisé, stationnaire

310 l/min Volume engendré Débit d'air à 7 bar 190 I/min Pression max. 10 bar Moteur à courant alternatif 1x 230V / 50Hz 1.5 kW Plage de réglage de pression 7,5 - 9,5 bar Nombre tours 1'450 trs/min Réservoir d'air comprimé 90 I Dimensions (LxlxH) 128x49x93 cm Poids 101 kg Niveau sonore 65 dBA/1m

Protection électrique 16 ampère retardée Raccordement d'air comprimé (Robinet à bille) 1/2" filetage intérieur

Equipement standard

- Agrégat de compresseur à entraînement direct
- Moteur à courant alternatif monophasé
- Conduite de refroidissement postérieure
- Pressostat automatique avec disjoncteur protecteur et soupape de décharge
- Compteur horaire
- Capot d'insonorisation
- Filtre d'aspiration insonorisant
- Clapet anti-retour
- Manomètre pour la pression du réservoir d'air comprimé
- Soupape de sécurité
- Robinet à bille G 1/2"
- · Purgeur manuel de condensat
- Amortisseurs de vibration
- 3m de câble avec fiche 230 V

