

Compresseur à piston AGRI 515/24

2-cylindres, refroidi par air, mobile, d'origine FIAC
 Entraînement par moteur 4-temps à essence HONDA

Volume engendré	500 l/min
Débit d'air à 14 bar	360 l/min
Pression max.	10 bar
Moteur 4-temps à essence HONDA	5,5 ch
Plage de réglage de pression	6 – 9,5 bar
Nombre tours	1'190 trs/min
Consommation à vitesse nominale env.	3,5 l/h
Réservoir à essence	
Réservoir d'air comprimé	24 l
Dimensions (LxIxH)	107x43x77 cm
Poids	63 kg
Niveau sonore	78 dBA/1m
Raccordement d'air comprimé (accouplement)	2 série ARO 210

Equipement standard

- Moteur 4-temps à essence HONDA, refroidi par air
- Compresseur à piston 2-cylindres
- Entraînement par courroie trapézoïdale avec dispositif de tension
- Protection de courroie
- Démarreur à lanceur et régulateur de vitesse
- Filtre d'aspiration insonorisant
- Régulateur de marche à vide pneumatique
- Conduite de refroidissement postérieure
- Manomètre pour la pression du réservoir d'air comprimé
- Soupape de sécurité
- Purgeur manuel de condensat
- Filtre-régulateur avec manomètre et 2 accouplements
- Poignée à pousser démontable

