

Prematic AG | Märwilerstrasse 43 | CH-9556 Affeltrangen TG  
T 071 918 60 60 | F 071 918 60 40 | info@prematic.ch | www.prematic.ch

### Compresseur automatique Ekom DK50/10

sans huile, mono-étagé, 1-cylindre, refroidi par air, stationnaire, fonctionnement en continu possible

Volume engendré	105 l/min
Débit d'air à 5 bar	75 l/min
Pression max.	8 bar
Moteur à courant alternatif 1x 230V / 50Hz	0,55 kW
Plage de réglage de pression	6 – 8 bar
Nombre tours	1'425 trs/min
Réservoir d'air comprimé	10 l
Dimension (LxlxH)	33x43x53 cm
Poids	36 kg
Niveau sonore	65 dBA/1m
Protection électrique	10 ampère retardée
Raccordement d'air comprimé (accouplement)	1 série ARO 210

#### Equipement standard

- Compresseur entièrement encapsulé
- Filtre d'aspiration insonorisant
- Pressostat automatique avec soupape de décharge
- Disjoncteur protecteur
- Clapet anti-retour
- Manomètre pour la pression du réservoir d'air comprimé
- Soupape de sécurité
- Purgeur de condensat
- 2m de câble avec fiche 230 V
- Réservoir d'air comprimé avec revêtement intérieur
- Filtre-régulateur avec manomètre et 1 accouplement

