

Compresseur automatique AB 415/50-3M
mono-étagé, 2-cylindres, refroidi par air, mobile

Volume engendré	415 l/min
Débit effect. à 8 bar	310 l/min
Pression max.	10 bar
Moteur à courant alternatif 1x 230V / 50Hz	2,2 kW
Plage de réglage de pression	7,5 – 9,5 bar
Nombre tours	1'000 trs/min
Réservoir d'air comprimé	50 l
Dimensions (LxlxH)	99x47x77 cm
Poids	66 kg
Niveau sonore	78 dBA/1m
Protection électrique	13 ampère retardée
Raccordement d'air comprimé (accouplements)	2 série ARO 210

Equipement standard

- Compresseur à piston 2 cylindres avec roue de ventilateur
- Moteur à courant alternatif monophasé
- Entraînement par courroie trapézoïdale avec dispositif de tension
- Protection de courroie
- Filtre d'aspiration insonorisant
- Conduite de refroidissement postérieure
- Pressostat automatique avec relais thermique et soupape de décharge
- Clapet anti-retour
- Manomètre pour la pression du réservoir d'air comprimé
- Soupape de sécurité
- Purgeur manuel de condensat
- 2m de câble avec fiche 230 V
- Filtre-régulateur avec manomètre et 2 accouplements
- Réservoir d'air comprimé selon la norme CE, non pulvérisé à l'intérieur

