Prematic AG | Märwilerstrasse 43 | CH – 9556 Affeltrangen TG
T 071 918 60 60 | F 071 918 60 40 | info@prematic.ch | www.prematic.ch

Vollautomat. Kompressoranlage PAKO 656/270

zweistufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, stationär, Schweizer-Montage

Hubvolumen	670	l/min
Volumenstrom bei 8 bar	505	l/min
Höchstdruck	10	bar
Drehstrommotor 3x 400V / 50Hz	4	kW
Schaltgrenzen	7,5 – 9,5	bar
Drehzahl	910	U/min
Druckluftbehälter-Inhalt	270	l
Abmessungen (LxBxH)	122x68x130	cm
Gewicht	184	kg
Schalldruckpegel	79	dBA/1m
Elektrische Absicherung	20	Ampere träge
Druckluftanschluss (Kugelhahn)	1/2"	Innengewinde

Normalzubehör

- 2-Zylinder-Kolbenkompressor mit Lüfterrad
- Drehstrom-Normmotor
- Keilriemenantrieb mit Spannvorrichtung
- Riemenschutzgitter
- geräuschdämpfender Ansaugfilter
- Zwischenkühler
- Nachkühler-Druckleitung
- automat. Druckschalter mit Motorschutz und Entlastungsventil
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil mit Schlauchanschluss
- Betriebsstundenzähler, aufgebaut und verdrahtet
- 4 Gummipuffer

Schweizer Montage - Vorteile gegenüber originalen Italienischen Anlagen:

- Nachkühler-Druckleitung aus Aluminium-Rippenrohr. Durch die intensivere Nachkühlung der Druckluft nach dem Kompressorblock werden tiefere Temperaturen erreicht, das heisst weniger Kondensat im Leitungsnetz.
- Druckluftbehälter mit Innenbeschichtung – 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
- Montage, Endkontrolle und Probelauf in unserem Betrieb