

Kompressoranlage PONY AB 858

zweistufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, fahrbar

Hubvolumen	830 l/min
Volumenstrom bei 8 bar	640 l/min
Höchstdruck	10 bar
Drehstrommotor 3x 400V / 50Hz	5,5 kW
Schaltgrenzen	7,5 – 9,5 bar
Drehzahl	1'280 U/min
Druckluftbehälter-Inhalt	2x 17 Liter
Abmessungen (LxBxH)	115x60x79 cm
Gewicht	135 kg
Schalldruckpegel nach DIN 45635	80 dBA/1m
Elektrische Absicherung	32 Ampere träge
Druckluftanschluss (Kupplungen)	1 GEKA 2 Baureihe EURO 1 Baureihe ARO 210

Normalzubehör

- zweistufiger Kolbenkompressor mit Lüfterrad
- Drehstrom-Normmotor
- Keilriemenantrieb mit Spannvorrichtung
- Riemenschutzgitter
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- Zwischenkühler
- Nachkühler
- pneumatischer Leerlaufregler
- Motorschutz für Direktanlauf
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- Filterregler (A 1270.02) mit Manometer
- 2 Kupplungen Baureihe EURO
- 1 Momentkupplung (GEKA) NW 42
- 1 Kupplung Baureihe ARO 210 (A 1801.08)
- 1,8m Anschlusskabel mit Stecker CEE-32A/5p mit Drehrichtungswechsel

