

Vollautomat. Kompressoranlage AB 268/50-2M

einstufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, fahrbar

Hubvolumen	250 l/min
Volumenstrom bei 8 bar	158 l/min
Höchstdruck	10 bar
Wechselstrommotor 1x 230V / 50Hz	1,5 kW
Schaltgrenzen	7,5 – 9,5 bar
Drehzahl	1'180 U/min
Druckluftbehälter-Inhalt	50 l
Masse (LxBxH)	100x36x73 cm
Gewicht	52 kg
Schalldruckpegel nach DIN 45635	74 dBA/1m
Elektrische Absicherung	10 Ampere träge
Druckluftanschluss (Kupplungen)	2 Baureihe ARO 210

Normalzubehör

- 2-Zylinder-Kolbenkompressor mit Lüfterrad
- Einphasen-Wechselstrommotor
- Keilriemenantrieb mit Spannvorrichtung
- Riemenschutzgitter
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- Nachkühler-Druckleitung
- automat. Druckschalter mit Motorschutz und Entlastungsventil
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- 2m Anschlusskabel mit Stecker 230 V
- Filterregler mit Manometer und 2 Kupplungen
- Druckluftbehälter nach CE-Norm, innen nicht gespritzt

