

Compresseur automatique AB 268/50-2M

mono-étagé, 2-cylindres, refroidi par air, mobile

Volume engendré	250 l/min
Débit d'air à 6 bar	158 l/min
Pression max.	10 bar
Moteur à courant alternatif 1x 230V / 50Hz	1,5 kW
Plage de réglage de pression	7,5 – 9,5 bar
Nombre tours	1'180 trs/min
Réservoir d'air comprimé	50 l
Dimensions (LxlxH)	100x36x73 cm
Poids	52 kg
Niveau sonore	74 dBA/1m
Protection électrique	10 ampère retardée
Raccordement d'air comprimé (accouplements)	2 série ARO 210

Equipement standard

- Compresseur à piston 2 cylindres avec roue de ventilateur
- Moteur à courant alternatif monophasé
- Entraînement par courroie trapézoïdale avec dispositif de tension
- Protection de courroie
- Filtre d'aspiration insonorisant
- Conduite de refroidissement postérieure
- Pressostat automatique avec relais thermique et soupape de décharge
- Clapet anti-retour
- Manomètre pour la pression du réservoir d'air comprimé
- Soupape de sécurité
- Purgeur manuel de condensat
- 2m de câble avec fiche 230 V
- Filtre-régulateur avec manomètre et 2 accouplements
- Réservoir d'air comprimé selon la norme CE, non pulvérisé à l'intérieur

