

Kompressoranlage PONY AB 515

zweistufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, fahrbar

Hubvolumen	500 l/min
Volumenstrom bei 8 bar	375 l/min
Höchstdruck	10 bar
Drehstrommotor 3x 400V / 50Hz	3 kW
Schaltgrenzen	7,5 – 9,5 bar
Drehzahl	1'240 U/min
Druckluftbehälter-Inhalt	2x 11 Liter
Abmessungen (LxBxH)	75x59x79 cm
Gewicht	72 kg
Schalldruckpegel nach DIN 45635	77 dBA/1m
Elektrische Absicherung	16 Ampere träge
Druckluftanschluss (Kupplungen)	2 GEKA 2 Baureihe ARO 210

Normalzubehör

- zweistufiger Kolbenkompressor mit Lüfterrad
- Drehstrom-Normmotor
- Keilriemenantrieb mit Spannvorrichtung
- Riemenschutzgitter
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- Zwischenkühler
- Nachkühler
- pneumatischer Leerlaufregler
- Motorschutz für Direktanlauf
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- Filterregler mit Manometer
- 2 Momentkupplungen (GEKA) NW 42
- 2 Kupplungen Baureihe ARO 210 (A 1801.08)
- 1,8m Anschlusskabel mit Stecker CEE-16A/5p mit Drehrichtungswechsel

