

Vollautomat. Kompressoranlage 609D/270

einstufig, 2-Zylinder V-Form, luftgekühlt, stationär

Hubvolumen	620 l/min
Volumenstrom bei 7 bar	423 l/min
Höchstdruck	10 bar
Drehstrommotor 3x 400V / 50Hz	3 kW
Schaltgrenzen	7,5 – 9,5 bar
Drehzahl	1'450 U/min
Umgebungstemperaturen	mind. + 0° max. + 50°
Druckluftbehälter-Inhalt	270 l
Abmessungen (LxBxH)	172x50x96 cm
Gewicht	122 kg
Schalldruckpegel	77 dBA/1m
Elektrische Absicherung	16 Ampere träge
Kabelquerschnitt	4 x 2.5 mm ² (3LPE)
Druckluftklasse (ISO 8573-1:2010)	5.5.5
Druckluftanschluss (Kugelhahn)	1/2" Innengewinde

Normalzubehör

- Direktgekuppeltes Kompressor-Aggregat
- Drehstrom-Normmotor
- Zwischenkühler
- Nachkühler-Druckleitung
- automat. Druckschalter mit Motorschutz und Entlastungsventil
- Betriebsstundenzähler
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kugelhahn G 1/2"
- Kondensat-Ablassventil
- Gummi-Puffer

