

Vollautomat. Kompressoranlage SILENT K25

zweistufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, schallgedämmt, stationär

Hubvolumen	495 l/min
Volumenstrom bei 8 bar	360 l/min
Höchstdruck	10 bar
Drehstrommotor 3x 400V / 50Hz	3 kW
Schaltgrenzen	7,5 – 9,5 bar
Drehzahl	1'200 U/min
Abmessungen (LxBxH)	87x64x112 cm
Gewicht	147 kg
Schalldruckpegel	65 dBA/1m
Elektrische Absicherung	16 Ampere träge
Druckluftanschluss (Kugelhahn)	3/4" Innengewinde

Normalzubehör

- 2-Zylinder-Kolbenkompressor
- Drehstrom-Normmotor
- Keilriemenantrieb
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- Zwischenkühler und Nachkühler
- automat. Druckschalter
- elektronische Steuereinheit mit Thermorelais
- Magnet-Entlastungsventil
- Rückschlagventil
- Sicherheitsventil
- Armaturentableau mit EIN-AUS-Schalter, Kontroll-Leuchte, Manometer für Behälterdruck und Betriebsstundenzähler
- Ölkontrolle mit Kontroll-Leuchte und Abschaltfunktion
- Gummi-Elemente
- 2m Anschlusskabel ohne Stecker

