

Vollautomat. Kompressoranlage AB 598/90-TC

zweistufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, fahrbar

Hubvolumen	537 l/min
Volumenstrom bei 14 bar	382 l/min
Höchstdruck	14 bar
Drehstrommotor 3x 400V / 50Hz	4 kW
Schaltgrenzen	11,5 – 13,5 bar
Drehzahl	1'140 U/min
Druckluftbehälter-Inhalt	90 l
Abmessungen (LxBxH)	99x47x87 cm
Gewicht	86 kg
Schalldruckpegel nach DIN 45635	78 dBA/1m
Elektrische Absicherung	16 Ampere träge
Druckluftanschluss (Kupplungen)	2 Baureihe ARO 210

Normalzubehör

- 2-Zylinder Kolbenkompressor mit Lüfterrad
- Drehstrom-Normmotor
- Keilriemenantrieb mit Spannvorrichtung
- Riemenschutzgitter
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- automat. Druckschalter mit Motorschutz und Entlastungsventil
- Nachkühler-Druckleitung
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- Filterregler mit Manometer und 2 Kupplungen
- Stossgriff und feststellbare Räder
- 2m Anschlusskabel mit Stecker CEE-16A/5P mit Drehrichtungswechsel
- Druckluftbehälter nach CE-Norm, innen nicht gespritzt

