

Compresseur automatique AB 598/90-TC

bi-étagé, 2-cylindres, refroidi par air, mobile

Volume engendré	537 l/min
Débit d'air à 14 bar	382 l/min
Pression max.	14 bar
Moteur triphasé 3x 400V / 50Hz	4 kW
Plage de réglage de pression	11,5 – 13,5 bar
Nombre tours	1'140 trs/min
Réservoir d'air comprimé	90 l
Dimensions (LxlxH)	99x47x87 cm
Poids	86 kg
Niveau sonore	78 dBA/1m
Protection électrique	16 ampère retardée
Raccordement d'air comprimé (accouplements)	2 série ARO 210

Equipement standard

- Compresseur à piston 2 cylindres avec roue de ventilateur
- Moteur triphasé standard
- Entraînement par courroie trapézoïdale avec dispositif de tension
- Protection de courroie
- Filtre d'aspiration insonorisant
- Pressostat automatique avec relais thermique et soupape de décharge
- Conduite de refroidissement postérieure
- Clapet anti-retour
- Manomètre pour la pression du réservoir d'air comprimé
- Soupape de sécurité
- Purgeur manuel de condensat
- Filtre-régulateur avec manomètre et 2 accouplements
- Poignée à pousser et roulettes verrouillables
- 2m de câble avec fiche CEE-16A/5P avec phases inversées
- Réservoir d'air comprimé selon la norme CE, non pulvérisé à l'intérieur

