

## Compresseur automatique Ekom DK50 2V/25-M

sans huile, mono-étagé, 2-cylindres, refroidi par air, stationnaire, avec sécheur à membrane, fonctionnement en continu possible

|  |                    |
|--|--------------------|
| Volume engendré                            | 200 l/min          |
| Débit d'air à 5 bar                        | 115 l/min          |
| Pression max.                              | 8 bar              |
| Moteur à courant alternatif 1x 230V / 50Hz | 1,1 kW             |
| Plage de réglage de pression               | 6 – 8 bar          |
| Nombre tours                               | 1'425 trs/min      |
| Réservoir d'air comprimé                   | 25 l               |
| Dimension (LxlxH)                          | 46x54x69 cm        |
| Poids                                      | 57 kg              |
| Niveau sonore                              | 71 dBA/1m          |
| Protection électrique                      | 10 ampère retardée |
| Raccordement d'air comprimé (accouplement) | 1 série ARO 210    |

### Equipement standard

- Compresseur entièrement encapsulé
- Filtre d'aspiration insonorisant
- Pressostat automatique avec soupape de décharge
- Disjoncteur protecteur
- Clapet anti-retour
- Manomètre pour la pression du réservoir d'air comprimé
- Soupape de sécurité
- Purgeur de condensat
- 2m de câble avec fiche 230 V
- Réservoir d'air comprimé avec revêtement intérieur
- Filtre-régulateur avec manomètre et 1 accouplement
- Sécheur à membrane.

