

Compresseur automatique Ekom DK50 2V/50-S/M

sans huile, mono-étagé, 2-cylindres, refroidi par air, insonorisé, stationnaire, avec sécheur à membrane, fonctionnement en continu possible

Volume engendré	200 l/min
Débit d'air à 5 bar	115 l/min
Pression max.	8 bar
Moteur à courant alternatif 1x 230V / 50Hz	1,1 kW
Plage de réglage de pression	6 – 8 bar
Nombre tours	1'425 trs/min
Réservoir d'air comprimé	50 l
Dimension (LxlxH)	75x72x102 cm
Poids	114 kg
Niveau sonore	56 dBA/1m
Protection électrique	10 ampère retardée
Raccordement d'air comprimé (accouplement)	1 série ARO 210

Equipement standard

- Compresseur entièrement encapsulé
- Filtre d'aspiration insonorisant
- Pressostat automatique avec soupape de décharge
- Disjoncteur protecteur
- Clapet anti-retour
- Manomètre pour la pression du réservoir d'air comprimé
- Soupape de sécurité
- Purgeur de condensat
- 2m de câble avec fiche 230 V
- Réservoir d'air comprimé avec revêtement intérieur
- Filtre-régulateur avec manomètre et 1 accouplement
- Boîtier d'insonorisation
- Sécheur à membrane

