

Vollautomat. Kompressoranlage FINI PULSAR EVO 119/270

zweistufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, schallgedämmt, stationär

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Hubvolumen | 840 l/min |
| Volumenstrom bei 8 bar | 661 l/min |
| Höchstdruck | 10 bar |
| Drehstrommotor 3x 400V / 50Hz | 5,5 kW |
| Schaltgrenzen | 7,5 – 9,5 bar |
| Drehzahl | 1'250 U/min |
| Druckluftbehälter-Inhalt | 270 l |
| Abmessungen (LxBxH) | 155x70x151 cm |
| Gewicht | 265 kg |
| Schalldruckpegel | 64 dBA/1m |
| Elektrische Absicherung | 25 Ampere träge |
| Druckluftanschluss (Kugelhahn) | 1/2" Innengewinde |

Normalzubehör

- 2-Zylinder-Kolbenkompressor
- Drehstrom-Normmotor
- Keilriemenantrieb
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- Zwischenkühler und Nachkühler
- automat. Druckschalter
- elektronische Steuereinheit mit Thermorelais
- Magnet-Entlastungsventil
- Rückschlagventil und Sicherheitsventil
- Armaturentableau mit EIN-AUS-Schalter, Kontroll-Leuchte, Manometer für Behälterdruck und Betriebsstundenzähler
- Ölkontrolle mit Kontroll-Leuchte und Abschaltfunktion
- Gummipuffer
- Druckluftbehälter mit Kontroll-Öffnung, innen mit Spezial-Rostschutzfarbe gespritzt

