

Vollautomat. Kompressoranlage SILENT K30/13

zweistufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, schallgedämmt, stationär

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Hubvolumen | 660 l/min |
| Volumenstrom bei 8 bar | 580 l/min |
| Höchstdruck | 13 bar |
| Drehstrommotor 3x 400V / 50Hz | 5,5 kW |
| Schaltgrenzen | 11 – 13 bar |
| Drehzahl | 1'200 U/min |
| Abmessungen (LxBxH) | 87x64x112 cm |
| Gewicht | 179 kg |
| Schalldruckpegel | 65 dBA/1m |
| Elektrische Absicherung | 25 Ampere träge |
| Druckluftanschluss (Kugelhahn) | 3/4" Innengewinde |

Normalzubehör

- 2-Zylinder-Kolbenkompressor
- Drehstrom-Normmotor
- Keilriemenantrieb
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- Zwischenkühler und Nachkühler
- automat. Druckschalter
- elektronische Steuereinheit mit Thermorelais
- Magnet-Entlastungsventil
- Rückschlagventil
- Sicherheitsventil
- Armaturentableau mit EIN-AUS-Schalter, Kontroll-Leuchte, Manometer für Behälterdruck und Betriebsstundenzähler
- Ölkontrolle mit Kontroll-Leuchte und Abschaltfunktion
- Gummi-Elemente
- 2m Anschlusskabel ohne Stecker

