

**Compresseur automatique SILENT K50**

bi-étagé, 2-cylindres, refroidi par air, insonorisé, stationnaire

Volume engendré	1074 l/min
Débit d'air à 8 bar	840 l/min
Pression max.	10 bar
Moteur triphasé 3x 400V / 50Hz	7,5 kW
Plage de réglage de pression	7,5 – 9,5 bar
Nombre tours	1'000 trs/min
Dimension (LxlxH)	87x64x112 cm
Poids	225 kg
Niveau sonore	68 dBA/1m
Protection électrique	25 ampère retardée
Raccordement (tuyau flexible avec robinet à bille)	3/4" filetage intérieur

**Equipement standard**

- Compresseur à piston 2 cylindres
- Moteur triphasé standard
- Entraînement par courroie trapézoïdale
- Filtre d'aspiration insonorisant
- Refroidisseur intermédiaire et refroidisseur postérieur
- Pressostat automatique
- Unité de commande électronique avec relais thermique
- Soupape de décharge magnétique
- Clapet anti-retour
- Soupape de sécurité
- Panneau avec interrupteur ON-OFF, voyant lumineux, manomètre pour la pression du réservoir et compteur horaire
- Contrôle d'huile avec voyant lumineux et fonction d'arrêt
- Amortisseurs de vibration
- 2m de câble sans fiche

