

Vollautomat. Kompressoranlage FINI PULSAR S 282/50 MF

einstufig, 1 Zylinder, luftgekühlt, schallgedämmt, stationär

Hubvolumen	255 l/min
Volumenstrom bei 8 bar	160 l/min
Höchstdruck	10 bar
Wechselstrommotor 1x 230V / 50Hz	1,8 kW
Schaltgrenzen	7 – 9,5 bar
Drehzahl	2'850 U/min
Druckluftbehälter-Inhalt	50 l
Abmessungen (LxBxH)	96x29x73 cm
Gewicht	49 kg
Schalldruckpegel nach DIN 45635	68 dBA/1m
Elektrische Absicherung	10 Ampere träge
Druckluftanschluss (Kupplung)	1 Baureihe ARO 210

Normalzubehör

- direktgekuppeltes Kompressor-Aggregat mit Schwungradlüfter
- Schalldämmbox
- geräuschkämpfende Ansaugfilter
- automat. Druckschalter mit Motorschutz und Entlastungsventil
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- 2m Anschlusskabel mit Stecker 230 V
- Filterregler mit Manometer und 1 Kupplung
- Druckluftbehälter nach CE-Norm, innen nicht gespritzt

