

Compresseur à piston automatique FINI PULSAR S 282/50 MF

mono-étagé, 1 cylindre, refroidi par air, insonorisé, stationnaire

Volume engendré	255 l/min
Débit d'air à 10 bar	160 l/min
Pression max.	10 bar
Moteur à courant alternatif 1x 230V / 50Hz	1,8 kW
Plage de réglage de pression	7 – 9,5 bar
Nombre tours	2'850 trs/min
Réservoir d'air comprimé	50 l
Dimensions (LxlxH)	96x29x73 cm
Poids	49 kg
Niveau sonore	68 dBA/1m
Protection électrique	10 ampère retardée
Raccordement d'air comprimé (accouplement)	1 série ARO 210

Equipement standard

- Agrégat de compresseur à entraînement direct avec ventilateur volant
- Boîtier d'insonorisation
- Filtre d'aspiration insonorisant
- Pressostat automatique avec relais thermique et soupape de décharge
- Clapet anti-retour
- Manomètre pour la pression du réservoir d'air comprimé
- Soupape de sécurité
- Purgeur manuel de condensat
- 2m de câble avec fiche 230 V
- Filtre-régulateur avec manomètre et 1 accouplement
- Réservoir d'air comprimé selon la norme CE, non pulvérisé à l'intérieur

